

Lineal Cubic Surface-Suspended



Lineal Cubic 840 Sort 2300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3304198
EAN: 5703821180306
SG artikkelnr: 8246095790



Elektrisk

System effekt (W): 18W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekkasje strøm (mA): 0.01

Lysteknikk

Effektiv lysstrøm (lm): 2300lm
Lysutbytte: 128 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Cubic Optic Svart
UGR: UGR<19

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 840
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 841
Bredde (mm) W: 42
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 970 x 71 x 44



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 0 6