

## Piano 2000 Grafitt 1550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104315  
 EAN: 7021986338768  
 SG artikkelnr: 633876



### Elektrisk

System effekt (W): 14W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 44, B16: 30, C10: 44, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1550lm  
 Lysutbytte: 111 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B50>100.000  
 Lysstråling: Direkte/Indirekte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 110°  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Sunda Hus: C+

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Utendørs  
 Modul: 2000  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 105  
 Diameter (mm) D: 340  
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 352 x 352 x 115

