

# Soft Slim IsoSafe



## Soft Slim Hvit 830lm 2700K Ra 98 DALI-2

El-nummer: 3203489  
EAN: 7021989032304  
SG artikkelnr: 903230



### Elektrisk

Watt: 9W  
System effekt (W): 11W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 830lm  
Lysutbytte: 75 lm/W  
Farge temperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10 > 100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR < 19  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 52  
Diameter (mm) D: 90  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Innfellingshøyde (mm): 51  
Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.515 / 0.38

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

