



El-nummer: 3101354  
EAN: 7021989129998  
SG artikkelnr: 912999



System effekt (W): 15W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Type lyskilde:             | LED             |
| Effektiv lysstrøm (lm):    | 1450lm          |
| Lysutbytte:                | 97 lm/W         |
| Farge temperatur:          | 2700K           |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>90           |
| MacAdams faktor:           | SDCM: 2         |
| Levetid:                   | L90/B10>100.000 |
| Lysstråling:               | Direkte         |
| Optikk:                    | Reflektor       |
| Lysspredning:              | 40°             |
| UGR:                       | UGR<22          |

Styring: Faseavsnitt

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP65/IP20

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | E                                                                  |
| Breeam:                               | Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri<br>belysning (In-Use: Hea 05) |

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003 matt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
Modul: 1500  
Tilkobling: Hurtigklemme

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Høyde (mm) H:                         | 112           |
| Diameter (mm) D:                      | 114           |
| Innfellingsdiameter (mm):             | 83            |
| Innfellingshøyde (mm):                | 110           |
| Avstand til brennbart materiale (mm): | 100mm         |
| Vekt (kg) brutto/netto:               | 0.611 / 0.534 |

Forpakningsstørrelse (mm): 150 x 130 x 120

