

Lineal Suspended



Lineal Corner Sort 1740lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3303379
EAN: 5703821178082
SG artikkelnr: 8246094720



Elektrisk

System effekt (W): 17W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1740lm
Lysutbytte: 102 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: Corner
Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 642
Bredde (mm) W: 42
Høyde (mm) H: 70
Dybde (D): 571
Vekt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 640 x 585 x 75



Module	W	H	L1	L2	L3
590x640mm	42	70	592	642	571
End cap	42	70	3	28	



5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 8 2