

# Sense Round



## Sense Hvit 190 IsoSafe 700lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3101201  
EAN: 7021982122682  
SG artikkelnr: 212268



### Elektrisk

System effekt (W): 6.5W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 80, B16: 130, C10: 80, C16: 130

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 700lm  
Lysutbytte: 108 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
UGR: UGR<25  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 25  
Diameter (mm) D: 190  
Innfellingsdiameter (mm): 170  
Innfellingshøyde (mm): 25  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.648 / 0.505

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 195 x 195 x 75

