

Disc 290



Disc 290 Hvit 2180lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3000527
EAN: 7021986060362
SG artikkelnr: 606036



Elektrisk

System effekt (W): 17W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2180lm
Lysutbytte: 128 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 85°
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 55
Diameter (mm) D: 288
Vekt (kg) brutto/netto: 2.005 / 1.846

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 308 x 303 x 60

