

# Lineal Suspended



## Lineal suspended 1120 Hvit 3830lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3303376  
EAN: 5703821178051  
SG artikkelnr: 8246094694



### Elektrisk

System effekt (W): 29W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3830lm  
Lysutbytte: 132 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L93/>50.000  
Lysstråling: Direkte/Indirekte 50/50%  
UGR: UGR<22  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit

### Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs  
Modul: 1120  
Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag  
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

### Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1121  
Bredde (mm) W: 42  
Høyde (mm) H: 70  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1275 x 50 x 80



Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28



5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 5 1