

# Rax Eco 200



## Rax ECO 200 Hvit 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203231  
EAN: 7021982125690  
SG artikkelnr: 212569



### Elektrisk

Watt: 13W/24W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1400lm/1490lm/2310lm/2460lm  
Lysutbytte: 108/115/96/103lm/W  
Farge temperatur: 3000/4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 95°  
UGR: UGR<22  
Synlig flimrer (PstLM): 0.04  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innendørs  
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 216  
Innfellingsdiameter (mm): 200  
Innfellingshøyde (mm): 93  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.03 / 0.87

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 222 x 120

