

Fotocelle FCL 3-300lux 16A

Art.nr	SE41048
El.nr	1478060
GTIN	5703102203977



PRODUKTBEKRIVELSE

Markedets mest solgte fotocellebryter FCL, type SE 41 048, er beregnet til styring av alle typer utendørs belysningsanlegg, som f.eks. fasadebelysning, hagelamper, vei-/gatebelysning, reklameskilt og butikkvindu-belysning.

FUNKSJON

Fotocellebryteren FCL, med positiv hysteres, tenner lyset om kvelden ved det innstilte nivå "Lux on". Lyset slukker igjen når dagslyset har en høyere verdi enn "Lux on" +50%. Den utvendige lux-knappen på FCL benyttes til innstilling av tennivået, som er justerbart fra 3 - 300 lux. Lysdioden fungerer som innstillingshjelp og reagerer derfor momentant, uten tidsforsinkelse. Lysdioden tenner når det målte dagslysnivået er lavere eller det samme som den innstilte skalaverdien.

MONTERING

FCL er meget monteringsvennlig da det er stikkforbindelse mellom bunn (koblingshus) og elektronikkdel.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke: Micro Matic


Farge:	Hvit
Spennning:	230 V AC
Luxområde (lx):	[3, 300] lx
Innfesting:	Påvegg, Vegg/tak
Kapsling:	IP54
Omgivelsestemperatur (°C):	[-50, 50] °C
Etterløpstid (min):	1 min
Høyde produkt (↑, mm):	47 mm
Bredde produkt (↔, mm):	76 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	120 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.17 kg
Produsent:	nv Niko sa
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER



Type sensor:	Lysføler, innbygd
Kontakter:	1 lukker
Innkobling av lysstyrke:	3 - 300 Lux
Utkoblingslysstyrke:	280 - 300 Lux
Utkoblingsforsinkelse:	60 Sekund
Innkoblingsforsinkelse:	60 Sekund
Maks omkoblingseffekt:	3000 Watt

C-last:	Ja
Med automatisk nattavstenging:	Ja
Monteringsmetode:	Påvegg
Roterbar:	Nei
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Matt
Farge:	Grå
Gjennomsiktig:	Nei
Nominell spenning:	230 Volt
Maks koblingsstrøm ohmsk last):	800 Ampère
Driftstemperaturområde:	-50 - 50 Grad Celsius
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP54

KOBLINGSSKJEMA



Tidligere koblingsskjema



Gjeldende koblingsskjema

MÅLSKISSE

