

## Wave 1200 Hvit 5290lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3301626  
 EAN: 7021981111755  
 SG artikkelnr: 111175



### Elektrisk

System effekt (W): 38W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.31

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 5290lm  
 Lysutbytte: 139 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B10>100.000  
 Levetid: L80/B10>70.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK06  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Sunda Hus: C+

### Materialer og overflater

Materiale: Stål, Aluminium  
 Farge: Hvit RAL 9003  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1200  
 Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm<sup>2</sup> kobling fra senter til enden

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1220  
 Bredder (mm) W: 151  
 Høyde (mm) H: 54  
 Vekt (kg) brutto/netto: 3 / 2.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1245 x 160 x 60



7 0 2 1 9 8 1 1 1 7 5 5