

# Rax Soft Surface 150 IP65



## Rax Soft Surface IP65 150 Sort 4000 3550lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3223818  
EAN: 7021982127601  
SG artikkelnr: 212760



### Elektrisk

System effekt (W): 34W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3550lm  
Lysutbytte: 104 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Satin Matt Reflector  
Lysspredning: 68°  
UGR: UGR<22  
Synlig flimmer (PstLM): 0.02  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort/Satin matt  
Avskjermingens materiale: Glass

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: 5 pol Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 196  
Diameter (mm) D: 175  
Vekt (kg) brutto/netto: 3.03 / 2.78

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 183 x 183 x 220

