


Disc 285x285



Disc 285X285 Hvit 2280lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3000545
EAN: 7021986060591
SG artikkelnr: 606059




Elektrisk

System effekt (W): 20W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2280lm
Lysutbytte: 114 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 85°
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 283
Bredde (mm) W: 283
Høyde (mm) H: 55
Vekt (kg) brutto/netto: 2.53 / 2.098

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 293 x 298 x 60

