

Hurdal 1500 Hvit 4640lm 3000K Ra>80 Sensor Dim

El-nummer: 3396200
 EAN: 7021981131081
 SG artikkelnr: 113108



Elektrisk

System effekt (W): 31W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Lekkasje strøm (mA): 0,05

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 4640lm
 Justerbar lysstrøm: 2910lm - 4620lm
 Lysutbytte: 150 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<25
 Synlig flimmer (PstLM): <1
 Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Sensor Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1500
 Tilkobling: 6 pol hurtigklemme med 4x2,5mm² gjenomgangskobling+2x1,5mm² styring

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
 Bredder (mm) W: 72
 Høyde (mm) H: 76
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.35 / 2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1523 x 76 x 88

