

## Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 4320lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 3350421  
 EAN: 7021982122132  
 SG artikkelnr: 212213  
 Erstatte: 212185



### Elektrisk

System effekt (W): 33W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 25, C10: 25, C16: 40

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 4320lm  
 Lysutbytte: 131 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opalprismatisk  
 UGR: UGR<19  
 Synlig flimmer (PstLM): 0.09  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.04  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt / Linect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
 IK Klasse: IK06  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
 Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
 Modul: 600x600  
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595  
 Bredde (mm) W: 595  
 Høyde (mm) H: 36  
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 635 x 42

