

Spenningsforsyning 24 V DC 700 mA

Art.nr	GI257000
Alternativt artikkelnummer	257000
El.nr	6306640
GTIN	4010337025702



PRODUKTBESKRIVELSE

VideoTerminal er et komplett formontert svarapparat med 14,48 cm aktivt TFT-fargedisplay (5,7") og håndfrifunksjon for Gira porttelefonsystem.

VideoTerminal har følgende produkttegenskaper:

- ☐ Stort 14,48 cm aktivt TFT-fargedisplay (5,7") med oppløsning på 640 x 480 bildepunkter.
- ☐ Tekstvisning (OSD-funksjon) på TFT-fargedisplayet til visning av det innkoblede kameraet og til menystyring for sluttkunde og installatør.
- ☐ Installasjon som enkeltapparat, innfelt eller utenpåliggende (monteringsramme 1252 04 eller 1251 04) eller i apparatkombinasjon i forbindelse med den modulære funksjonssøylen 1371 00, 1372 00, 1373 00.
- ☐ Bakgrunnsbelyst betjeningsratt for dreining og trykking, til mottak av samtaler og menystyring.
- ☐ Optisk tilbakemelding på betjeningsrattet via grønn eller rød LED-indikasjon, avhengig av anleggsstatus.
- ☐ Fire funksjonstaster med fast konfigurering for 1. Henting av menynivå og kamerainnkobling og -omkobling 2. Slå på lys 3. Slå ringetone på eller av 4. åpne dør
- ☐ Omkobling av kamera – direkte valg av inntil tre fargekameraer. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som styres for øyeblikket.
- ☐ Betjeningshjul for menystyring Som sluttkunde: Lysstyrke, fargemetning, kontrast, displayets innkoblingstid Som installatør: Valg av språk (tysk/engelsk), frekvensinnstilling, ledningens terminering, versjonsindikasjon, fabrikkinnstilling, display, inn-/utkobling, LED-belysning av/på, lysstyrke, fargemetning, kontrast, displayets innkoblingstid.
- ☐ Høy bildekvalitet også ved skrå synsvinkel.
- ☐ Bakgrunnsbelysning med CCFL-rør med lang levetid
- ☐ Frihåndsfunksjon – talestyrt samtaleveksling med korrigering av ekko og bakgrunnsstøy.
- ☐ Viderekoblingsfunksjon ved høy omgivelsesstøy under taleforbindelse.

- ☐ Signalovertføring av audio- og videodata via polaritetssikret og kortslutningssikker Gira 2-tråds-buss.
- ☐ Parallellkobling av opptil 3 stk. VideoTerminal er mulig.
- ☐ Enmanns igangkjøring pga. enkel igangkjøringsprosedyre.
- ☐ Ulike ringetoner for døranrop, etasjeanrop og internanrop.
- ☐ Valg av 5 forskjellige ringetoner som kan tilordnes individuelt til de enkelte ringeknappene.
- ☐ Lydstyrken på ringetone og tale kan stilles inn i 2 trinn.
- ☐ Utkobling av ringetone – optisk visning av døranrop når ringetonen er utkoblet.
- ☐ Døråpnerautomatikk som kan kobles til: Når funksjonen er innkoblet, aktiveres døråpneren automatisk når noen ringer på dørstasjonens ringeknapp.
- ☐ Gratis taletrafikk internt i huset (internanrop) med inntil 10 ekstra svarapparater.
- ☐ Automatisk innkobling av TFT-displayet ved innkommende taleanrop.
- ☐ Lytte- og kikkesperre er integrert.
- ☐ For forsyning av apparatet med 24 V DC spenning $\pm 10\%$ kreves to ekstra ledere til VideoTerminal. Spenningsforsyningen skjer via spenningsforsyning for porttelefon art.nr. 2570 00.

Tilkoblinger:

- ☐ 2-leder-klemmer
- ☐ 2-leder-bus
- ☐ 2 skrueklemmer for spenningsforsyning 24 V DC $\pm 10\%$
- ☐ 2 skrueklemmer etasjeringeknapp
- ☐ 2 plugglister
- ☐ Systembus

Mål: 182 x 240 x 52 mm (B x H x D)

Anbefalt montasjehøyde: 1,60 m.

Temperaturområde: -5 °C til +40 °C.

Fargesystem: PAL

Ledningslengde spenningstilførsel-VideoTerminal: Maks. 80m ved kabel $\varnothing 0.8\text{mm}$, maks. 50m ved kabel $\varnothing 0.6\text{ mm}$.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Modulbredder:	6 moduler
Høyde produkt (↑, mm):	64 mm
Bredde produkt (↔, mm):	90 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm): 105 mm**Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):** 0.12 kg**Produsent:** GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG**Leverandør:** Function AS

SPESIFIKASJONER

Bruksområde:	Andre
Inngangsspenning:	230 Volt
Strømtype:	DC
Utgangsspenning:	24 Volt
Kortslutningssikker:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde i antall modulmellomrom:	6
Installasjonsteknikk:	Bussystem
Integrert døråpnerkrets:	Nei
Styrefunksjon:	Nei
Evalueringsfunksjon:	Nei
Serviceindikering:	Nei
Monteringsmetode:	DIN-skinne
Programmeringssperre:	Nei
Med kontakt:	Nei