

## DALI-2 relémodul for innfelling

<b>Art.nr</b>	NK310-02310
<b>El.nr</b>	1405044
<b>GTIN</b>	5413736388154



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

Denne DALI og DALI-2 relémodulen gjør det mulig å kontrollere ikke-dimmbare 230 V laster via en DALI-buss. Den tillater at belysningsballaster uten DALI-grensesnitt kan slås AV og På av DALI-kommandoer.

Maksimal brytestrøm for relémodulen er 4 A. Levetiden til den integrerte relèkontakten er forlenget ved nullkryss-bryteteknologi. Relemodulen oppfyller DALI-kravene ihht. IEC 62386 deleene 102 (control-gear) og 208 (DALI-devicetype 7). DALI-adressering og konfigurasjon gjøres via Niko Detector Tool-appen. DALI-relémodulen er direkte koblet til og strømforsynt av DALI-bussen. Merk at en separat DALI-strømforsyning er påkrevd. Relémodulen egner seg for innbygging og skjult montasje. Sjekk dimensjonene til produktet før du velger monteringsboks.

- Konfigurasjon: DALI, DALI-2
- Maksimal koblingsstrøm,  $\cos\phi = 0,6$ : 4 A
- Maksimal koblingsfrekvens: 1 Hz
- Strømforsyning: via DALI bus
- Nominelt strømforbruk (12 Vdc, 25°C): 2.7 mA
- Maksimum MCB-klassifisering: 10 A (begrenset av nasjonale installasjonsregler)

- Omgivelsestemperatur: -20 – +60 °C
- Monteringsmetode: veggboкс
- Bruksområde: Kun til innendørs bruk
- Relèkontakt: N.O. (max. 4 A), potensialfri
- Avmantlingslengde
- 8,5 – 9,5 mm
  
- Dimensjoner (HxBxD): 32.5 x 15 x 58.5 mm
- Endring av innstillinger: Niko detector tool app (i kombinasjon med Niko DALI-2 sensorer), BMS-software (i kombinasjon med Niko DALI-2 BMS-sensorer) eller manuelt (i stand-alone-funksjon)
- Kapslingsklasse: IP20
- Slagfasthet/IK-klasse: IK02
- Godkjenning: CE

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Niko
<b>Kommunikasjon:</b>	DALI-2
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	15 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	32.5 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	58.5 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b>	0.1 kg
<b>Produsent:</b>	nv Niko sa
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Signalomformer
<b>Type styring:</b>	Ikke dimbar
<b>Beskyttelsesklasse IP:</b>	IP20
<b>Type spenningsforsyning:</b>	AC

<b>Med monteringsplate:</b>	Nei
<b>Bluetooth:</b>	Nei
<b>Støtter ZigBee protokoll:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Apple HomeKit:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Google Assistant:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Amazon Alexa:</b>	Nei
<b>Med IFTTT-støtte:</b>	Nei
<b>Bredde:</b>	32.5 Millimeter
<b>Høyde:</b>	15 Millimeter
<b>Dybde:</b>	58.5 Millimeter

## MÅLSKISSE

---

