

Strømtrafo TP-Loop80 1000/5A kl 0,5

Art.nr	SL13511000
El.nr	8005101
GTIN	7070738012524



PRODUKTBESKRIVELSE

TP-Loop80 er en praktisk serie delbare ../5A strømtransformatorer i klasse 0,5 fra 800-2000A. Trafoene leveres med lysåpning ø80 mm og er komplett med 3m sekundærkabel (2,5mm²) som sammen med enkel åpne/lukke-funksjon kun via trykk/klikk gir rask og enkel montasje uten bruk av verktøy. TPH-Loop80 har innfestning via 2 stk låsanordninger som enkelt skyves på plass mot kabel/skinne og deretter låses med medfølgende strips. Rask og enkel plombering der både tilkobling og åpne knapp blir plombert sammen.

TP-Loop80 gir rask montasje og er et kostnadseffektivt valg sammenlignet med montasje av standard strømtransformatorer der man må frakoble laster. Spesielt gunstig for nettselskaper ved nettstasjonsovervåking.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Smilics
Serie:	LOOP
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Lysåpning:	Ø 80-110 mm
Lysåpning skinne:	N/A
Nøyaktighet:	Klasse 0,5
Høyde produkt (↑, mm):	185 mm
Bredde produkt (↔, mm):	33 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm): 152 mm

Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg): 1.32 kg

Produsent: Smilics Technologie S.L

Leverandør: Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse: Strømtransformator

Primær merkestrøm In: 1000 Ampère

Sekundær merkestrømstyrke: 5 Ampère

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt: 5 Voltampere

Overstrømsbegrensningsfaktor: FS 10

Med berøringsbeskyttelse: Ja

Åpningsdiameter: 80 Millimeter

Hurtigfeste: Ja

Med kobberskinne: Nei

Antall primærinnganger: 1

MÅLSKISSE

