

NSO modul-4 230V IT 3 strømtrafoer m/stikk

| | |
|---------------|---------------|
| Art.nr | NSO4 |
| El.nr | 8200086 |
| GTIN | 7070738012135 |



PRODUKTBESKRIVELSE

NSO, kort for **nettstasjons**overvåking, er skreddersydde og komplette moduler for oppdatering av nettstasjoner, i hht. krav for jordfeilovervåking for IT nett i nettstasjoner. Modulene leveres ferdig montert. Kan også benyttes til innhenting av nettnytte-verdier i både IT og TN nett.

Leveres med betjeningsvennlig/sikkert kortslutningsvern (3p eller 3+N) av type Tytan T lastsikrings-skillebryter med i IK maks 50kA eff. for 230V og 400V. Standard med 3 stk. 10A D01 smeltesikringer ferdig montert, samt 3 stk. reservesikringer i egen sikringsholder.

For tilkobling av strømtrafoer leveres kortslutningsklemmer for tilkobling av 2 eller 3 strømtrafoer for IT- og TN-nett. I tillegg leveres ekstra rekkeklemmer for tilkobling av eksternt utstyr (f.eks. konsentrator, sensorer etc.) NSO-modulen leveres med overspenningsvern T2, med alarmkontakt som gir signal ved defekt vern.

Det er montert 1 stk. multiinstrument type CVM-Mini med RS485-kommunikasjon. Denne varsler jordfeil basert på skjevspenningsprinsippet. I tillegg kan man hente ut all ønskelig informasjon fra CVM Mini-ITF-RS485C, f.eks. A-maks, strøm - spenning-aktiv effekt-reaktiv effekt- cos phi mm. For komplett informasjon se manual til CVM-Mini-ITF-RS485C. NSO modulene kan leveres med 16A schuko stikk.

NSO-modulene inneholder en kombinasjon av følgende komponenter avhengig av versjon:

- Nettanalysator type CVM-MINI RS485
- Lastsikrings skillebryter TYTAN T, 3P og 3P+N (Inkl 3 stk. 10A, D01 sikringer) IK Maks 50kA eff.
- Sikringsholder inkl. 3 stk. 10A DO1 sikringer
- 5 stk. jord rekkeklemmer
- 6 stk. rekkeklemmer for nettspenning + N
- 21 stk. rekkeklemmer m/hurtigkobling for sensorer og RS 485 MODBUS tilkobling
- Kortslutningsklemme for 2 eller 3 strømtrafoer
- Overspenningsvern type 2. SEM3 40/440 IR inkl. alarm kontakt for defekt vern
- DIN-skinne

- Med eller uten 16A schuko stikk for DIN-skinne

[Se oversikt over innhold per modul her](#)

NØKKELEGENSKAPER

| | |
|--|---------------------|
| Varemerke: | Function |
| Høyde produkt (↑, mm): | 150 mm |
| Bredde produkt (↔, mm): | 80 mm |
| Lengde/dybde produkt (□ ,mm): | 500 mm |
| Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg): | 1.5 kg |
| Produsent: | Goodtech Electro AS |
| Leverandør: | Function AS |

SPESIFIKASJONER

| | |
|---|----------------|
| Monteringsmetode: | DIN-skinne |
| Modell / utførelse: | Digital |
| Tilbakestillingsfunksjon: | Uten |
| Driftsindikering: | Ja |
| Antall tegn: | 7 |
| Primærspenningsområde: | 210 - 520 Volt |
| Spenningsstype: | AC |
| Frekvensområde inngående spenning: | 50 - 60 Hertz |
| Driftstype: | Nettsynkron |
| Bredde: | 550 Millimeter |
| Høyde: | 80 Millimeter |
| Bredde i antall modulmellomrom: | 0 |
| Innbyggingsdybde: | 0 Millimeter |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Frontplate bredde: | 550 Millimeter |
| Frontplate høyde: | 80 Millimeter |
| Utsparingsdiameter: | 0 Millimeter |
| Beskyttelsesklasse IP: | IP31 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA): | Andre |