



Nexans art.nr.: 10211563

El.nr.: 1051918

GTIN: 7045210065619

### YTELSESERKLÆRING



Eca

Internasjonal betegnelse: NO-NVA5VH2-U

PR Pluss installasjonskabel ferdigtrukket i k-rør

### STANDARDER

Produkt IEC 60228

Test IEC 60332-1-2

Nasjonal NEK 535

N-Line PR i rør er ferdigtrukket PR-kabel i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon.

N-Line PR i rør er velegnet for skjult anlegg der man har behov for å legge deler av installasjonen åpent.

N-Line er pakket i en unik, spesialutviklet snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig.

Rørene tilfredsstillter kravene for nedstøping.



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer  
Uo/U  
300/500 V



Flammehemmende  
IEC 60332-1



Max. conductor temp. in  
service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Polyetylen - PE
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Med gul/grønn leder	Nei
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Bredde	92 mm
Høyde	66 mm
Lederdiameter	1,8 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rørdiameter	20 mm
Vekt (ca.)	226 kg/km

### Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300/500 V
---	-----------

### Bruksegenskaper

Bruksområde	Innen- og utendørs
Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Minimum installasjonstemperatur	10 °C
RoHS-godkjent	Ja