



Nexans art.nr.: 10021564

EI.nr.: 1088373

GTIN: 7330000136731

YTELSESERKLÆRING



D_{ca-s2,d2,a2}

Halogenfri, flammehemmende BUS-kabel

STANDARDER

Test IEC 60332-1

DESCRIPTION

Signalkabel med PE-isolerte ledere, Al-folie skjerm og HFFR-ytterkappe som kan brukes til KNX-bussystemer. Beregnet for innendørs kabling.

Ytelseserklæring i henhold til brannklasse D_{ca} s2d2a2.

Ytterkappen er pdd. farget grønn. Denne kabelen har gjennom historien hatt flere forskjellige kappefarger og det vil derfor eksistere bilder i forskjellige farger i våre systemer.



Halogenfri
Ja



Operation bending rad.
50 mm



Ambient installation T°C range
-10 ... 50 °C



Operating temp.
-15 ... 70 °C

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Lederform	Entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	HFFR
Skjerm	Aluminium-polyester bånd + fortinnet kopper jordtråd
Ytre kappe	HFFR (polyolefin)
Farge	Hvit
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,8 mm
Nominell ytre diameter	6,2 mm
Vekt (ca.)	5,02 kg/100m

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	36,6 Ohm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	500 MOhm.km
Nominell kapasitans leder - leder	120,0 pF/m
Maks. driftsspenning	- V

Bruksegenskaper

Bøyeradius v/ installasjon	50 mm
Standardlengde	500 m
Forpakning	Spool 500 m
Temperaturområde under installasjon	-10 ... 50 °C
Driftstemperatur område	-15 ... 70 °C

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

KNX BUS-kabel leveres i 500m lengde.