



Produktdata

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stender
Produkt eller type komponent	Post
Type av installasjonsstender	En-sidet
Pole / post overflate	Anodisert

Teknisk data

Fargetone	Natural
Festemetode	Skruemontert
Frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium Anodisert
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	700 Mm
Bredde	68 Mm
Marked	Kommersielle bygninger Bolig

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,8 Cm
Pakke 1 Bredde	17,6 Cm
Pakke 1 Lengde	74,4 Cm
Pakke 1 Vekt	2,052 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	67,0 Cm
Pakke 2 Bredde	80,0 Cm

Pakke 2 Lengde	120,0 Cm
Pakke 2 Vekt	67,4 Kg

Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**