



### Produktdata

Relefunksjon	Tidsforsinkelsesrelè
Tidsforsinkelsestype	Blinker
Serie	Acti 9
Produktnavn	IRT
Kortnavn utstyr	iRTL
Type signalkontakter	1 C/O

### Teknisk data

[I <sub>e</sub> ] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC 8 A på 250 V DC 0,01 A på 5 V DC
Impulsvarighet	> 100 ms
Lokal varslings	LED, blinkende for tidsforsinkelse
Type innstillinger	Vriknapp: tidsforsinkelses konfigurering
Tidsforsinkelsesområde	0.1...360000 s
Nøyaktighetsfeil	+/- 10 %
Nøyktighet	+/- 0.5 %
[U <sub>c</sub> ] Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[U <sub>s</sub> ] merkespenning	24...240 V AC på 50/60 Hz 24 V DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm modulbredde	2
Høyde	93 Mm
Bredde	18 Mm
Dybde	72 Mm
Vekt	0,065 Kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 Sykluser
Elektrisk levetid	AC-1: 100000 sykluser
Underspennings adferd	100 ms
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv med endehylse Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv uten endehylse

## Miljø

IP-grad	IP20
Immunitet mot mikroavbrytelser	20 Ms
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,2 Cm
Pakke 1 Bredde	7,4 Cm
Pakke 1 Lengde	10,2 Cm
Pakke 1 Vekt	80 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15 Cm
Pakke 2 Bredde	30 Cm
Pakke 2 Lengde	40 Cm
Pakke 2 Vekt	3,625 Kg

## Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**