



Produktdata

Produktspekter	Robust
Produkt eller type komponent	Vippebryter
Enhetens utseende	Med fast ramme
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	Sett á 5

Teknisk data

Form	Rund vippe
Aktuator	Vippebryter
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	Endevender
Brytermønster	[6/1]
Merkestrøm	16 A på 250 V AC
Tilkoblinger	Hurtigklemmer
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² for massiv kabel (kabler) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² for flertrådet kabel (kabler)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med klofeste: innlegg
Innbyggingsdybde	20 Mm
Høyde	71 Mm
Bredde	88 Mm
Dybde	13 Mm
Produktkompatibilitet	Skal kompletteres med Robust-ramme



Miljø

Standarder	EN 60669-1
Godkjenninger	CE
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI
IP-grad	IP20 også med synlige deler fjernet
Ik beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	7,000 Cm
Pakke 1 Lengde	9,000 Cm
Pakke 1 Vekt	71,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	9,000 Cm
Pakke 2 Bredde	22,800 Cm
Pakke 2 Lengde	8,900 Cm
Pakke 2 Vekt	402,000 G
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	25,800 Cm
Pakke 3 Bredde	39,400 Cm
Pakke 3 Lengde	29,700 Cm
Pakke 3 Vekt	5,132 Kg

Tilbudets bærekraft

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DK
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**