



## Produktdata

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Serie                        | ClimaSys  |
| Produktnavn                  | ClimaSys CV   |
| Produkt eller type komponent | Vifte   |
| Type ventilasjon filter      | Standard  |
| Luftstrøm                    | Free flow rate med standard filter: 262 m <sup>3</sup> /t |
| [Us] merkespenning           | 12...30 V   |
| Forsyningsspenning           | 24 V DC   |
| Produktsertifikater          | CSA   |

## Teknisk data

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Effektområde                     | 13 W   |
| [In] Merkestrøm                  | 0,53 A   |
| Støynivå                         | 53...57 DB   |
| Lagertype                        | Ball   |
| Høyde                            | Utvendig: 268 mm   |
| Bredde                           | Utvendig: 248 mm   |
| Dybde                            | Utvendig : 103,4 mm  |
| Mål på utsparing                 | 223 x 223 mm   |
| Vekt                             | 1,1 Kg   |
| Materiale                        | Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)  |
| Farge                            | Uttaksristen: grå ( RAL 7035)  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -10...70 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C  |
| Maksimalt trykk                  | 158 Pa strømningshastighet 0 m <sup>3</sup> / h  |
| Tilkoblinger                     | Kabel  |
| IP-grad                          | IP54   |
| Sammensetning                    | 1 aksial motor<br>2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater<br>1 Filter: foran aksial motor<br>1 uttaksristen: front<br>1 cut-out mal<br>1 strømledning   |
| Brukervilkår                     | Overfrequent filterskift bør unngås<br>Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne<br>Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare<br>Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom<br>Omgivelsene må være forholdsvis ren |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 18,500 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 25,000 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 27,500 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 1,360 Kg   |
| Enhetstype pakke 2       | CAR        |
| Antall enheter i pakke 2 | 4          |
| Pakke 2 Høyde            | 28,000 Cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 41,000 Cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 59,000 Cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 6,460 Kg   |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 64         |
| Pakke 3 Høyde            | 125,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 Cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 114,000 Kg |

## Tilbudets bærekraft

|  |  |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 64   |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 14 kg CO2 eq.  |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 8.832061506061914  |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 9 kg CO2 eq.   |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 2.695266404372167  |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 3 kg CO2 eq.   |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0.15114200819671536  |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0.2 kg CO2 eq.   |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 0  |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 0 kg CO2 eq.   |
| Kvikksølvfri                                   | Ja   |
| Sustainable packaging                          | Nei  |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 2.0284395514867555   |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 2 kg CO2 eq.   |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 14   |
| Emballasje med resirkulert papp                | Nei  |
| Emballasje uten plast                          | Nei  |
| SCIP-nummer                                    | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76   |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>                                   |
| EUs RoHS-direktiv                              | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>   |
| PVC-fri  | Ja   |
| Silikonfri                                     | Ja   |
| Produktets livssyklus                          | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>   |
| Tilbaketakning                                 | Ja   |
| WEEE-merking                                   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

Garantiperiode

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

---

Product Life Status : Commercialised