



A10-S350 LED KIT 1100 HF 830

Artikkelnr	A10100011
GTIN	4741145544788
El-nummer	3330430
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Main Feed DC (V) Max	280
Totalt effektforbruk (W)	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	25
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	41
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	39
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	65
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1098
Lumen/Watt (lm/W)	100
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
Dimensjoner	
Bredde (mm)	350
Høyde (mm)	109
Nettvekt (kg)	0.736
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.8

