



A41-W600 LED 800 HF 840

A41-W er en slank LED-armatur for montering under skap, benker og hyller på kjøkken eller vaskerom. Enkel installasjon via nøkkelhull på oversiden og et bredt hengslet deksel.

Artikkelnr	A41121240
GTIN	4741145209519
EI-nummer	3303927
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell

Produktform Lineær
EPD (Environmental Product Declaration) true

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA) 0.25
Spenning fra (V) 220
Spenning til (V) 240
Frekvens (Hz) 50
Maksimal frekvens (Hz) 60
Totalt effektforbruk (W) 10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B 22
Antall armaturer på automatsikring 10A type C 37
Antall armaturer på automatsikring 16A type B 36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C 60

Optikk

Optikk OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori Diffusor

Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 25
IP klasse 40

Lystekniske data

Lyskilde LED
Lumen ut (lm) 849
Lumen/Watt (lm/W) 77
Fargetemperatur lyskilde (K) 4000
CRI >80
MacAdam trinn 3
Energiklasse lyskilde C

Driver / Ballast

Type LED driver HF: Ikke dimbar
Antall drivere 1

Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) 60 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 0.90

Armaturhus

Materiale Aluminium
Farge WH - Hvit
Fargenavn White

Dimensjoner

Lengde (mm) 594
Bredde (mm) 105
Høyde (mm) 30
Nettvekt (kg) 1.196

Tilkobling

Tilkoplingspunkt 3×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.) 17.1
Totalt resirkulerbart materiale i % 54.9
Totalt resirkulert materiale - EN15804 % 66.79
Deler som kan repareres / byttes LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker
Emballasjematerialer Resirkulert papp;Plastikk

Logistikkdata

Bruttovekt (kg) 1.3

Illustrasjoner

