Glamox

MIR KIT-1500 G2 7500 HF 840 FR/PC IP66/67

Artikkelnr	MIR102191
GTIN	7054131021918
EI-nummer	3330436
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
EMC Category	EMC1 : EMC B – IEC 60533 Bridge and Open deck
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	54
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk	
Optikk	FR/PC - Frosted diffuser i polykarbonat
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Marine approved	false
EX zone	No Ex

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	66/67

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	7996
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	150
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	2
Lysdistribusjon ned %	98
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	true

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta45 (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White


Dimensjoner	
Lengde (mm)	1550
Nettovekt (kg)	3.7904

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.12

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



MULTI-1500 G2

