

Termostat MTC4 Microtemp svart matt

Art.nr	OJ1121
El.nr	5491011
GTIN	5703502909813



PRODUKTBESKRIVELSE

Microtemp MTC4 er en 2-polt 16A "alt-i-ett" urtermostat med åpent-vindu funksjon, lærefunksjon og inngang for eksternt styresignal som tilfredsstillter og overgår de kommende europeiske økodesignkravene. Termostaten har innebygget regulatorfunksjon og dobbelt følersystem - en ekte problemløser! Termostaten er tilgjengelig i fargene hvit RAL9010 glanset (komplett), svart matt (uten ramme) og RAL9003 (ren)hvitt matt, samt tilbehørsdeksler i fargene aluminium, RAL9003 (ren)hvitt matt, grå matt og svart matt. Termostaten benytter medfølgende 3 meter 12kOhm NTC gulvføler, og er beregnet for montering i standard veggbox eller påveggskappe type MTC-VH.

MTC4 har en rekke funksjoner for å tilfredsstille krav til både komfort og energisparing. Det innebygde uret lar deg helt fritt stille inn en ukeplan med tidspunkter og temperaturnivåer som passer for husstandens behov. Dersom man skulle avvike fra normalen og den oppsatte planen en dag, kan det enkelt overstyres ved å skifte over til manuell modus. Uret har en backup på minimum 5 minutter for å beholde minnet i tilfelle strømbrytning.

Microtemp MTC4 har foruten ukeplanen flere forskjellige sparefunksjoner:

- ☐ Den adaptive funksjonen gjør at termostaten tilpasser seg sesongendringer slik at den når innstilt temperatur på tidspunktene som er angitt i ukeplanen.
- ☐ Åpent-vindu funksjonen innebærer at termostaten midlertidig kutter ut oppvarmingen ved deteksjon av hurtig temperaturfall, eksempelvis ved utlufting, for å ikke "fyre for kråka".
- ☐ Sparefunksjonen for eksternt styresignal er inngangen som gjør at man kan fjernstyre termostaten ved hjelp av en sms-boks, eksternt ur e.l.

Summen av disse sparefunksjonene gjør at man kan oppnå en besparelse på om lag 25% av

strømforbruket som går til oppvarming. Som alle andre Microtemp-termostater består også MTC4 av selvslukkende halogenfri plast.

MILJØ

Function AS tar miljø på alvor og har implementert en rekke tiltak for å redusere produktets klimaavtrykk. Emballasjen består nå av FSC-sertifisert papp og er fritt for plast. Dette bidrar til lavere klimaavtrykk og forenkler resirkulering. Videre har vi valgt å levere alle andre versjoner og tilbehørsdeksler enn standard hvit uten ramme, siden det i mange tilfeller skal benyttes flerhullsrammer eller andre rammedesign. Dette grepet alene forventer vi at vil redusere mengden unødig plastavfall med godt over 400 kg i året! Viktigst av alt - MTC4 er konstruert for å tilfredsstille svært høye kvalitetskrav og har lang teknisk levetid. Termostatene produseres i Skandinavia.

MONTERING

Microtemp MTC4 har den velkjente monteringsvennligheten fra MTC3 og andre Microtemp-termostater. Den bygger kun 20 mm, har svært montørvennlige elevatorklemmer og enkelt oppsett. Termostaten er beregnet for montering i standard veggbox eller påveggskappe type MTC-VH.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Microtemp
Farge:	Sort matt
Funksjoner:	Adaptiv, Frostsikring, Ukeur, Åpent vindu
Følertype:	Gulv, Gulv + rom (begrensningsføler), Ingen (regulator), Rom
Belastning (W):	3600 W
Innfesting:	Veggbox
Temperaturområde (°C):	[0, 40] °C
Betjening:	Knapp
Kapsling:	IP21
Innebygd bryter:	2-polt
Høyde produkt (↑, mm):	70.8 mm
Bredde produkt (↔, mm):	70.8 mm


Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	40 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.2 kg
Produsent:	OJ Electronics A/S
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER


Regulering, på/av:	Ja
Type spenningsforsyning:	230 V
Tilkobling:	Tre-fire-leder
Med mottaker:	Nei
Måleområde:	0 - 40 Grad Celsius
Utvendig føler:	Ja
Reguleringskarakteristikk:	Andre
Oppvarming:	Ja
Antall utganger varme:	1
Egnet for kjøling:	Nei
Antall utganger kjøling:	0
Differanseverdi:	0.4 - 0.8 Kelvin
Justerbar differanse:	Ja
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:	Nei
Sensor-/følertype:	Motstandssensor
Temperatur avlesbar:	Ja
Med display:	Ja
Klokketype:	Ukeur
Med tappevannskrets:	Nei

Betjening:	Tast
Væravhengig styringssystem:	Nei
Kontaktutførelse:	Normalt åpen (NO)
Maksimal kontaktbelastning:	16 Ampère
Beskyttelsesklasse IP:	IP21
Eksplasjonssikker:	Nei
Farge:	Svart
Bredde:	70 Millimeter
Dybde:	40 Millimeter
Høyde:	70 Millimeter
Standby strømforbruk (solstandby):	0.75 Watt
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei

KOBLINGSSKJEMA



BR1045A03
© 2021 OJ Electronics A/S



BR1045A03
© 2021 OJ Electronics A/S

MÅLSKISSE

