

**FDV: 8210016**

<b>Produkt:</b>	<b>Måler 2p 45A mek EM110</b>
<b>EI-nummer:</b>	8210016
<b>GTIN:</b>	8030956069334
<b>Fabrikat:</b>	Carlo Gavazzi
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002845
<b>Blokknummer:</b>	640101
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	8211 - Nettanalysator/Målere

**Teknisk beskrivelse**

Nettanalysator for mekanisk test med pulsutgang. Enfase energimåler med elektromekanisk datavisning; spesielt indikert for aktiv energimåling og for kostnadsfordeling i applikasjoner opp til 45 A (direkte tilkobling). Spesielt bra når energiavlesning er nødvendig under strømavbrudd. For DIN-skinneinstallering, med IP51 frontgradsbeskyttelse. Måleren er utstyrt med pulsutgang proporsjonal med den aktive energien som måles. 1-fase direkte måler 230VAC, maks. last 32AAC. Med S0 (åpen kollektor) pulsutgang med 1000 pulser/kWh. Elektromekanisk display. Modulærutførelse med byggebredde 1-modul.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	17.5
<b>Bredde (mm)</b>	63.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	90.0
<b>Vekt (g)</b>	75.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Med display	Ja
Type display	Andre
Display diagonal	4,500 Centimeter
Type primærenergi	Strøm
Nominell spenning	230 Volt
Nominell frekvens	45 - 65 Hertz

---

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering