

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert med pigg 16-70/4-50
Vare-/EI nummer	2871506
Produkttype	5210/WPR3/K
GTIN	7070701028484
ETIM-klasse	EC001062



## PRODUKTBESKRIVELSE

- Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
- Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning
- Klemmekroppen er i glassfylt polyamid
- Med momentskrue
- Testet i henhold til EN 50483
- Klemmene kan benyttes for BLX, klemmer med 2 skruer anbefales
- 5210/WPR3/K leveres med 2 endesluker som er spesielt bra i forbindelse med hustilkobling etc.
- Leverandør: Mosdorfer
- Ikke anbefalt brukt på mangetrådet klasse 5 kabel

## Dimensjoner

Lengde	80 mm
Høyde	45 mm
Bredde	55 mm
Vekt	131 g

## Tekniske spesifikasjoner

Bolt med moment	Ja
Bolt størrelse	8 mm

Antall bolter	1
Verktøystørrelse	13
Standard	en 50483 / vde02020

## Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	16 – 70 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	16 – 70 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	4 – 50 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	4 – 50 mm <sup>2</sup>
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

## Product Branding

Produsent	Mosdorfer
-----------	-----------

## Bærekraft

EPD	Ja
-----	----