

|                 |   |
|-----------------|---|
| Produktnavn     | Avgreningsklemme isolert med pigg 10-95/1,5-6 |
| Vare-/Ei nummer | 2873001                                       |
| Produkttype     | K328  |
| GTIN            | 3660835123281                                 |
| ETIM-klasse     | EC001062                                      |



## PRODUKTBESKRIVELSE

Isolerte avgreningsklemmer med momentskruer 13 mm. Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortrinnet messing. Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV

2873001 er primært en veilysklemme og kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.

Andre typer leveres på forespørsel.

## Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Lengde | 72 mm |
| Høyde  | 93 mm |
| Bredde | 45 mm |
| Vekt   | 126 g |

## Tekniske spesifikasjoner

|                  |       |
|------------------|-------|
| Bolt med moment  | Ja    |
| Antall bolter    | 1     |
| Verktøystørrelse | 13 mm |

## Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE         | 10 – 95 mm <sup>2</sup>  |
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM         | 10 – 95 mm <sup>2</sup>  |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE | 1,5 – 6 mm <sup>2</sup>  |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM | 1,5 – 6 mm <sup>2</sup>  |
| Materiale hovedleder                        | Aluminium/kobber         |
| Materiale avgreningsleder                   | Aluminium/kobber         |
| Klemme isolert                              | Ja                       |
| Klemmekanalåpning hovedleder                | Åpen begge sider         |
| Klemmekanalåpning avgreningsleder           | Åpen begge sider         |
| Overflatebeskyttelse                        | Blank                    |
| Forbindelsestype                            | Bryteboltforbindelse IPC |

## Product Branding

|           |         |
|-----------|---------|
| Produsent | Michaud |
|-----------|---------|