# FDV: 2407737



| | |
|---|---|
| **Produkt:** | **Lås DIN 5 for syrefast skap** |
| **El-nummer:** | 2407737 |
| **GTIN:** | 7090008558835 |
| **Fabrikat:** | Stansefabrikken Products |
| **ETIM-klasse:** | EC002287 |
| **Blokknummer:** | 239801 |
| **Leverandørens varegruppe:** | 2413 - Syrefaste skap |

**Teknisk beskrivelse**

Standard DIN 5 lås i syrefast stål 316. Kan brukes på alle SF skap og TKS skap

**Spesifikasjoner**

| | |
|---|---|
| Type tilbehør/reservedel | Andre |
| Tilbehør | Nei |
| Reservedel | Ja |

**Mål**

| | |
|---|---|
| **Dybde (mm)** | 50.0 |
| **Bredde (mm)** | 20.0 |
| **Høyde/diameter (mm)** | 50.0 |
| **Vekt (g)** | 250.0 |

**Bærekraft**

| | |
|---|---|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACh: | Ja |

| | |
|---|---|
| **Rengjøring og rengjøringsmetode** | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| **Vedlikehold, intervall** | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| **Behandlingsmåte for avfall** | Til metall-avfall for resirkulering |