# FDV: 3680634



| | |
|---|---|
| **Produkt:** | **CoolSplice 2,5-1,5mm²-4-2,5mm² IPX8** |
| **El-nummer:** | 3680634 |
| **GTIN:** | 7090051361598 |
| **Fabrikat:** | TE Connectivity |
| **ETIM-klasse:** | EC002559 |
| **Blokknummer:** | 100305 |
| **Leverandørens varegruppe:** | 3604 - Larel Klemmer Til Veilys |

### Teknisk beskrivelse

Enkel terminering og skjøting av kabel uten avmantling eller bruk av pressverktøy. Tåler omgivelsestemperaturer på -40° - +75° IP20, IPX5, IPX7, og IPX8 godkjent (1 meter under vann i 2 timer) Finnes i varianter for ledere fra 0,34mm² til 4mm² og i varianter for overgang mellom forskjellige ledertversnitt.

### Mål

| | |
|---|---|
| **Dybde (mm)** | 48.0 |
| **Bredde (mm)** | 23.0 |
| **Høyde/diameter (mm)** | 21.0 |
| **Vekt (g)** | 10.0 |

### Bærekraft

| | |
|---|---|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACh: | Ja |

### Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| Type tilbehør/reservedel | Andre |
| Tilbehør | Ja |
| Reservedel | Nei |
| Materiale | Plast |
| Overflatebeskyttelse | Ubehandlet |
| Bredde | 23 Millimeter |
| Høyde | 21 Millimeter |
| Dybde | 48 Millimeter |
| Vekt | 0,010 Kilogram |

| | |
|---|---|
| **Rengjøring og rengjøringsmetode** | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| **Vedlikehold, intervall** | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| **Behandlingsmåte for avfall** | Til EE-avfall |