

## Dyneema trekketau

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Tau Dyneema SK78 12-part, 24 mm

Bruksområder er trekketau, winsjline, bardunering og fortøyning.  
Leveres i lengder etter behov.

<b>Elnummer:</b>	2801321
<b>Dimensjon:</b>	24 mm
<b>Bruddstyrke:</b>	485 kN
<b>Overflatebehandling:</b>	Impregnert for økt beskyttelse mot forvitring og slitasje.
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Produsert i henhold til ISO 10325



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

***Brukermanual:***

Det foreligger ingen brukermanual for dette produktet.

***Ettersyn/kontroll***

Kontroller at tauet er i god «forfatning» før bruk. Er du usikker ta kontakt med leverandør eller en sakkyndig virksomhet.

***Vedlikeholdsinstruks og -intervall***

Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade byttes produktet ut.

### 3. TEKNISKE OPPLYSNINGER

Standard:	ISO 10325
Konstruksjon:	12-flettet
Diameter:	24 mm
Farge:	Gul.
Egenvekt:	0,96 (flyter)
Smeltepunkt:	150 °C.
Forlengelse ved 50% av bruddstyrke:	1,9%.
Bruddstyrke	485 kN
Overflatebehandling:	Impregnert for økt beskyttelse mot forvitring og slitasje. Utmerket UV-motstand
Vekt:	23,4 kg / 100 mtr
EH Varenummer	12.12DDT240SPL600

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Erling Haug AS
<b>Postadresse</b>	Postboks 6400, Sluppen
<b>Postnr. og poststed</b>	7486 Trondheim
<b>Telefon</b>	+47 73 53 97 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@haug.no">firmapost@haug.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.haug.no">www.haug.no</a>