

Dyneema trekketau

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Tau Dyneema SK78 12-part, 18 mm

Bruksområder er trekketau, winsjline, bardunering og fortøyning.
Leveres i lengder etter behov.

Elnummer:	2801319
Dimensjon:	18 mm
Bruddstyrke:	270 kN
Overflatebehandling:	Impregnert for økt beskyttelse mot forvitring og slitasje.
Øvrige opplysninger:	Produsert i henhold til ISO 10325



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Brukermanual:

Det foreligger ingen brukermanual for dette produktet.

Ettersyn/kontroll

Kontroller at tauet er i god «forfatning» før bruk. Er du usikker ta kontakt med leverandør eller en sakkyndig virksomhet.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade byttes produktet ut.

3. TEKNISKE OPPLYSNINGER

Standard:	ISO 10325
Konstruksjon:	12-flettet
Diameter:	18 mm
Farge:	Gul.
Egenvekt:	0,96 (flyter)
Smeltepunkt:	150 °C.
Forlengelse ved 50% av bruddstyrke:	1,9%.
Bruddstyrke	270 kN
Overflatebehandling:	Impregnert for økt beskyttelse mot forvitring og slitasje. Utmerket UV-motstand
Vekt:	15,3 kg / 100 mtr
EH Varenummer	12.12DDT180SPL1000

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Erling Haug AS
Postadresse	Postboks 6400, Sluppen
Postnr. og poststed	7486 Trondheim
Telefon	+47 73 53 97 00
E-post	firmapost@haug.no
Internett	www.haug.no