

## Produktdatablad: 2810503

**Produkt:** KR Kabelkortsutter 150-240  
**EI-nummer:** 2810503  
**GTIN:** 7090008556824  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC000218



### Teknisk beskrivelse

Beslag og hylse som jorder, kortsutter og forseglar kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Den viktigste funksjonen er kortslutningen som hindrer at livsfarlige situasjoner oppstår.

KR beslaget slås på enden av kabelen. Bruk hammer og hold godt tak i kabelen for mothold. Pass på at beslaget kortslettet alle faser og jord. Tre deretter hylsen over beslaget og enden av kabelen. Endehetten benyttes for beskyttelse av beslag og kabelende.

Hvis kabelen deretter blir spennings satt, vil sikringene gå momentant og en farlig hendelse bli avverget. Spenningsprøving av kabelen er en selvfølge før jord/kortslutning av alle kabler!

Test i henhold til fremgangsmåte i IEC61230. Med sikkerhetsmargin på 1,15  
Påtrykk, 1000A i 1 sekund.

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
I samsvar med REACH: Ja

### Spesifikasjoner

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Type                          | Kaldkrymp                           |
| Modell / utførelse            | Middels tykk                        |
| Krympeforhold                 | Andre                               |
| Indre diameter før krymping   | 90 Millimeter                       |
| Indre diameter etter krymping | 42 Millimeter                       |
| Totallengde etter krymping    | 100 Millimeter                      |
| Nominellt tverrsnitt          |                                     |
| Nominell diameter i tommer    | Andre                               |
| Driftstemperaturområde        | -40 - 100 Grad Celsius              |
| Farge                         | Svart                               |
| Materiale                     | EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass) |

### Målskisse

