

# Sense Basic



## Sense Basic 600x600 Hvit Kabel og plugg 2m 3070lm 3000K Ra>80

### Faseavsnitt

El-nummer: 3315668  
EAN: 7021982122187  
SG artikkelnr: 212218



### Elektrisk

System effekt (W): 23W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3070lm  
Justerbar lysstrøm: 2824lm - 4359lm  
Lysutbytte: 133 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<18  
Synlig flimmer (PstLM): 0.09  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.04  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 600x600  
Kabel: Kabel 2m  
Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595  
Bredde (mm) W: 595  
Høyde (mm) H: 36  
Vekt (kg) brutto/netto: 3 / 2.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 635 x 42

