

16 MM / C6 U/UTP / B300



Ferdigtrukken uskjermet kategori 6 U/UTP kabel i 16mm rør.

Kabelen består av fire individuelt uskjermede par som er separert av centrumskors. Kappen består av flammebeskyttet plast og oppfyller Dca s2 d2 a2 ifølge EN50575. Trommel av K6-modell og brukes sammen med PM FLEX Rock n Roll trommelvogn.

Ferdigtrukken uskjermet kategori 6 U/UTP kabel i 16mm rør. Kabelen består av fire individuelt uskjermede par som er separert av centrumskors. Kappen består av flammebeskyttet plast og oppfyller Dca s2 d2 a2 ifølge EN50575. Trommel av K6-modell og brukes sammen med Pmflex xRoller trommelvogn.

El-nr:	1226826
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	300
Farge på k-rør	Blå
Farge på kabler	Hvit
Vekt	40,3 kg

Tele/Data

C6 U/UTP

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	300 m
m/pall	2400 m
Vekt	40,3 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	EN 50173-1, EN 50288-6-1

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Maksfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

