Product data sheet
Characteristics

A9XNW224
Samleskinne, Acti9, L+N for iCV60, 100A, 24 moduler

El-nummer: 1602518
EAN: 3606487087441



Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	1L + N
Totalt antall 18 mm moduler	24

Teknisk data

Antall moduler	8 hull N + L + 18 mm tillegg
Distribusjonstype	NL ARC NL VigiARC
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 2P 1 x 1P + N
Senteravstand fane	18 Mm
Type tilkobling	Tann
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
Avstand	54 Mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttes
Inkludert utstyr	2 endestykke
[Ie] Nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	230 V AC 50/60 Hz Ph/Ph
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] nominell impulsspenning	6 KV
Montasjeplassering	Topp på dobbel terminal
9 mm modulbredde	48
Høyde	10 Mm
Bredde	410 Mm
Dybde	30 Mm
Vekt	150 G
Antall pr. sett	Sett á 1
Farge	Hvit (RAL 9003)

Kompatibel med	Acti9 iC60 Acti9 iCV60 ARC
Kompatibilitet	Tilleggsenhet for deteksjon av lysbuefeil 63 A

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 med endedeksler og tanndeksler

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 Cm
Pakke 1 Bredde	1,2 Cm
Pakke 1 Lengde	41 Cm
Pakke 1 Vekt	154 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,7 Cm
Pakke 2 Bredde	8,7 Cm
Pakke 2 Lengde	46,6 Cm
Pakke 2 Vekt	820 G
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	40 Cm
Pakke 3 Lengde	60 Cm
Pakke 3 Vekt	10,6 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	67
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.7511105474695136
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.02993941583729409
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0020775463432606014
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	2.1608188458675373
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.3240523469275078
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised