

# Produktdatablad

## Spesifikasjoner

# EKO07002

## EasyTimer Univ 10A Plus Sort

Elnummer: 1410270



### Produktdata

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Produktspekter                  | ELKO             |
| Serie                           | ELKO             |
| Designnavn                      | ELKO Plus        |
| Produkt eller type<br>komponent | Tidsur           |
| Enhetens utseende               | Komplett produkt |
| Fargetone                       | Sort ( RAL 9005) |
| Fargenyanse                     | Sort             |

## Teknisk data

|                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknologi                        | Elektronisk                                                                                                                                    |
| Montering av enhet               | Innfelt<br>Overflate                                                                                                                           |
| Festemetode                      | Med skruer                                                                                                                                     |
| Tidsforsinkelse                  | 5 min...8 t                                                                                                                                    |
| Antall moduler                   | 1 modul                                                                                                                                        |
| Antall brytere                   | 1                                                                                                                                              |
| Aktuator                         | Trykknapp                                                                                                                                      |
| Merkestrøm                       | 10 A                                                                                                                                           |
| [Ue] Merkespenning               | 230 V                                                                                                                                          |
| Type nettverk                    | AC                                                                                                                                             |
| Nettverksfrekvens                | 50 Hz                                                                                                                                          |
| Lasttype                         | Elektronisk transformator - 1050 VA<br>Halogenlampe - 2000 W<br>LED lampe - 200 W<br>Ohmsk - 2200 W<br>Elektromagnetisk transformator - 500 VA |
| Type overflate                   | Høyglans                                                                                                                                       |
| Overflatebehandling              | Ubehandlet                                                                                                                                     |
| Materiale                        | Termoplast                                                                                                                                     |
| Lokal varsling                   | Indikator: 1 LED ( Rød)                                                                                                                        |
| Tilkoblinger                     | Skrutilkobling                                                                                                                                 |
| Maks tverrsnitt på klemme        | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for massiv kabel (kabler)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for flertrådet kabel (kabler)                                 |
| Type skruehode                   | Pozidriv nr 1 og kombi                                                                                                                         |
| Tiltrekningsmoment               | 0,5 N.m                                                                                                                                        |
| Forpakning                       | Kartong                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | 5...40 °C                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | 5...40 °C                                                                                                                                      |
| Høyde                            | 86 mm                                                                                                                                          |
| Bredde                           | 86 mm                                                                                                                                          |
| Dybde                            | 42 mm                                                                                                                                          |
| Innbyggingsdybde                 | 27 mm                                                                                                                                          |
| Vekt                             | 0,088 kg                                                                                                                                       |

## Miljø

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiver      | 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet<br>2014/35/EU - lavspenningsdirektiv |
| IP-grad         | IP20                                                                                |
| Miljøegenskaper | Halogenfri                                                                          |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,800 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 9,500 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 9,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 95,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | CAR       |
| Antall enheter i pakke 2 | 5         |
| Pakke 2 Høyde            | 10,100 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 54,300 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 37,500 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 698,000 g |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.