

## Modulærkapsling

# AK 14 Plus



## AK 14 Plus

### Modulærkapsling

#### TILPASSBAR

Produktnummer: 73361401

E-nummer: 1712009

Dimensjoner: 315 x 450 x 155 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 1 rad, 14 Tilgjengelige moduler, med innebygget ventilasjons elementer for å redusere kondensasjon, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1500V DC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (ammoniakkresistens), Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membrantetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

**med ekstra koblingsplass, med 35 mm standardskinne, uten PE/N klemmeskinne**

#### Vedlagt tilbehør:

**Dobbeltmembranstuss: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler**



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Nominell driftsspenning AC:       | 400 V  |
| Nom. isolasjonsspenning AC:       | 1000 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC:       | 1500 V |
| Beskyttelsesklasse:               | II     |
| Beskyttelsesart:                  | IP65   |
| ventilert:                        | ja     |
| Antall rekker:                    | 1      |
| Antall avstandsenheter:           | 14     |
| Antall avstandsenheter per rekke: | 14     |
| med ekstra monteringsrom:         | ja     |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

### Dimensjoner

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bredde:           | 315 mm   |
| Lengde:           | 450 mm   |
| Høyde:            | 155 mm   |
| Innvendig lengde: | 430 mm   |
| Innvendig bredde: | 295 mm   |
| Innvendig høyde:  | 101 mm   |
| Vekt:             | 2.851 kg |

### Materialeegenskaper

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| UV-bestendig:                          | ja                     |
| halogenfri:                            | ja                     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2                     |
| Glødetrådtype:                         | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### mekaniske egenskaper

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Monteringstype:               | Oppbygning |
| Slagfasthet:                  | IK08       |
| kan plomberes:                | ja         |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm     |
| Flensvariant:                 | nei        |
| Kan stables:                  | ja         |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 90 %               |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %               |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C             |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C              |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C              |
| Monteringssted:                   | Beskyttet utendørs |

### Sales Information

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN:                      | 4013902496846 |
| ETIM-klasse:              | EC000214      |
| Tolltariffnummer:         | 85389099      |
| Minste bestillingsmengde: | 1             |

### Materiale

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat                   |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat                   |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                     |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |
| Materiale vippevindu:  | Polykarbonat                   |

## Sertifikater

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)) |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 62208)                          |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1/-2)                     |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1/-3)                     |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)       |
| Kontrolltegn: | DLG (ammoniakkresistens)                  |

## Tilbehør

[19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-skinne](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-skinne](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Kombiskruerforbindelse](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kabeldeksel med dokumentrom](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

[73383401 - AK3 STD - Påmontert stikkontakt](#)

[79901201 - AK AS - Dekkstrimler](#)

[79901301 - AK AS-v - Dekkstrimler](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Klemskinne](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Klemskinne](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsett](#)

[73380601 - AK3 OT 14 Plus - Overdel](#)

[73380101 - AK3 KF - Slagvindu](#)

## Kabel kjertel

