

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO40028

Dobbel stikk IP44 m/j P RS Sort

Elnummer: 1530699



Produktdata

Produktspekter	ELKO
Serie	ELKO
Produktnavn	ELKO RS
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Fargenyanse	Sort
Fargetone	Sort (RAL 9005)

Teknisk data

[In] merkestrøm	16 A på 250 V AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
Faseleder forbindelse	L1 - N
Enhetens utseende	Grunnleggende element med sentral dekkplate
Antall strømuttak	2
Beskrivelse av uttak	Med jording
Stikkontakt koblingsskjema	2 x 2P + E med lukker
Materiale	Termoplast: Vegg ABS + PC
Dybde	50 mm
Bredde	100 mm
Høyde	75 mm
Dybde	50 mm
Montering av enhet	Overflate
Montering	Vegg
Festemetode	Med skruer
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² for massiv kabel (kabler) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² for flertrådet kabel (kabler)
Antall pr. sett	Sett á 5
Uttak standardavvik	Schuko
Overflatebehandling	Lakkert
Type overflate	Matt
IK beskyttelsesklasse	IK02

Miljø

Miljøegenskaper	Halogenfri Korrosjonsmotstand Sprutsikker
Standarder	IEC 62196-1
IP-grad	IP44

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredder	7,5 cm
Pakke 1 Lengde	10 cm
Pakke 1 Vekt	192,85 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	11,3 cm
Pakke 2 Bredder	27 cm
Pakke 2 Lengde	9 cm
Pakke 2 Vekt	1,012 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	22,9 cm
Pakke 3 Bredder	27,6 cm
Pakke 3 Lengde	43,4 cm
Pakke 3 Vekt	10,125 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.