


FDV - MISTRAL 65 KAPS. TRANSP. DØR 12M GWT 650

MISTRAL 65 KAPS. TRANSP. DØR 12M GWT 650



Produktinformasjon

Elnr:	1700228
ABB identnr:	1SL1202A00
Varenavn:	MISTRAL 65 KAPS. TRANSP. DØR 12M GWT 650
Varebetegnelse:	65P12X12
EAN:	8000126098310
Forpakning:	1
Enhet:	PAKKE
Teknisk beskrivelse:	Mistral 65 kapslingen (65P12X12) har en IP-grad på IP65 og er laget for tøffe miljøer og utendørs installasjoner. Den er selvslukkende og motstandsdyktige mot unormal varme (BPT 70°C) og brann opp til 650°C (GWT). Kapslingen er i termoplastisk materiale med fargen RAL 7035 lys grå, og er halogenfri, samt at den leveres med en transparent dør i fargen petroleum blå, hvor døråpningsvinkel er opp til 180°. Mistral 65 kapslingen er også 100% resirkulerbar og er resistent mot mot kjemiske og atmoferiske faktorer som støv/sand, varmt/kaldt vann, saltholdige vesker, syre, baser, mineraloljer, og UV stråling. Kapslingen kan monteres rett på vegg, eller ved å bruke veggfestene MZB65P4, som selges som tilbehør, samt at det følger med en montasjeveiledning. Den er forberedt for ulike tilbehør som DIN-modulære produkter ved hjelp av den med følgende DIN-skinne i spalteåpningen. Den mekanisk slagfastheten til kapslingen er IK09, og ved knockouts (åpninger for nipler) IK08. Tapseffekten er 27 Watt (?t = 30K) og merkestrømmen er (In) 63A. Kapslingen har beskyttelsesklasse II, og kan operere i omgivelsestemperaturer fra -25°C opp til +60°C. Mistral 65 kapslingen er på 12 moduler (DIN Place Units), 1-rad og høyden er 250 mm, bredden er 320 mm, og dybden/lengden er 155 mm, og er i henhold til standardene, IEC60670 og IEC61439-3. Isolasjonsspenning (Ui): 1000V AC og 1500V DC. Merkespenning (Ue): 400V. Nominell frekvens (f): 50-60Hz.

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000214 - Liten fordelingstavle
Vedlikehold:	Ikke krav til vedlikehold