

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Uttakstav ensidig, OptiLine 45, flyttbar, 2,15m, polar hvit

El-nummer:

1283957

ISM20131P

EAN: 3606480682094

Produktdata

Serie	OptiLine
Produktnavn	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stav
Produkttype	Stav
Type av installasjonsstav	En-sidet
pole / post overflate	Pulverlakkert
pol fikse modus	Frittstående
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)

Teknisk data

Tilleggsinformasjon	Fleksibel slange 2000 mm
Frontåpning	45 mm
Mengde pakke 1 / enhet	Sett á 1
Høyde	2150 mm
Dybde	89 mm
bredde	68 mm
Materiale	Aluminium

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Driftstemperatur	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	215,0 cm
Pakke 1 Bredde	6,8 cm
Pakke 1 Lengde	8,9 cm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	5,41 kg
--------------	---------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Longer

Livstidsforlengelse	
Reparasjon	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja