

PRODUKTDATABLAD

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT | Endre stemningen i rommene med en førsteklasses manuell roterende dimmer



Bruksområder

- Møte- og konferanserom
- Åpne kontorlandskap
- Restauranter
- Butikkbelysning
- Interiør

Produktfordeler

- Enkel, intuitiv betjening
- Manuell dimming, av/på-styring og lagring av lysinnstillinger
- Tilbyr kombinert RGB- og TW-kontroll
- Zigbee 3.0-sertifisert enhet for integrasjon med tredjeparts Zigbee-styringssystemer
- Individuell justering av både lysstyrke og fargetemperatur
- Valgbar oppførsel etter strømbryt
- Lite vedlikehold takket være nettdrift
- Valgfri ramme for utenpåliggende montering tilgjengelig
- Kompatibel med LEDVANCE VIVARES ZIGBEE og DIRECT EASY lysstyringssystem

Produktfunksjoner

- Zigbee 3.0-sertifisert styringsenhet for montering i standard innfelte veggbokser
- Dreieknapp for manuell lysstyring
- Zigbee 3.0-sertifisert bryter med energihøstende teknologi
- Mulig med direkte igangkjøring via bluetooth
- Utskiftbart frontdeksel kompatibelt med ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER og SIEMENS

Tekniske data


ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	3,12 W
Nominell spenning	100...240 V
Nominell strøm	13 mA
Nettfrekvensen	50...60 Hz

Fotometriske filer

Fargetemperatur	RGB / Justerbar hvit
-----------------	----------------------

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	80,00 mm
Bredde	80,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	80.00 mm
Høyde	53,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	53.00 mm
Kabelverrsnitt, primærside	0.5...1.5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	6...7 mm
Produktvekt	122,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Materiale	Polykarbonat (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-25...+50 °C

Levetid

Antall tenn sykluser	50000
----------------------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Idriftssettelses App	DIRECT EASY / VIVARES
Tilleggsfunksjon	VIVARES

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Dimmingsgrensesnitt	Zigbee Direct
Dimmingsområde	1...100 %
Installasjons type	Integrert i innfelt enhetsboks

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ROHS / REACH
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-40...+85 °C
------------------------------	--------------

VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561

Utstyr/tilbehør

- Utenpåliggende monteringsramme for veggmontering uten innfelt boks

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	MCU SELECT DIRECT
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert MCU SELECT DIRECT AND SENSOR DIRECT
	Juridisk informasjon	App Download guide

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB
	Samsvarserklæringer UKCA	MCU SELECT DIRECT 100 240 TW RGB ZB

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854476334	Sammenleggbar eske 1	110 mm x 100 mm x 60 mm	162.00 g	0.66 dm ³
4099854476341	Shipping box 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	5460.00 g	25.60 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For oppdatert informasjon, se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.