



Produktdata

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kompatibilitet	Plug-in relay RXG med 2 C/O kontakt
[Ui] Isolasjonsspenning	250 V

Teknisk data

[Uimp] Nominell impulsspenning	4 KV mellom spole og kontakt with grunnleggende isolasjon 4 KV mellom poler with grunnleggende isolasjon 4 KV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
[Ue] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
Dielektrisk styrke	4 KV mellom spole og kontakt with grunnleggende isolasjon 3 KV mellom poler with grunnleggende isolasjon 3 KV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
Shape of pin	Flat
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.5...2 x 1 mm ² (20 AWG...17 AWG) fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) massiv uten endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) massiv uten endehylse
Festemetode	Klikk på (35 mm symmetrical DIN rail)
Lengde	69,6 Mm
Contact terminal arrangement	Mixed
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3
Bredde	16 Mm
Høyde	50,2 Mm
Vekt	0,026 Kg

Miljø

Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	10...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,600 Cm
Pakke 1 Bredde	3,500 Cm
Pakke 1 Lengde	7,500 Cm
Pakke 1 Vekt	25,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,000 Cm
Pakke 2 Bredde	7,800 Cm
Pakke 2 Lengde	16,500 Cm
Pakke 2 Vekt	280,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	360
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	10,608 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	39
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.2590951406
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0032255632
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0002259728
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Blyfri	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0038544964
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Fenolfri løsning	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : Commercialised