



Produktdata

Serie	Med Unica
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Enhetens utseende	Mechanism with cover plate

Teknisk data

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Antall moduler	2 moduler
Type USB-strømforsyning	USB type A + C
Fargetone	Aluminium
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50/60 Hz
Effektforbruk i W	0,075 W
Nominell effekt	12 W
Effektforbruk	12 W
Levetid timer	30000 T 12 W
Antall uttak	2
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 1 A 1 USB type C 5 V DC, maksimum spenning: 2,4 A
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for stiv kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for fleksibel kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for mangetrådet kabel (kabler)
Avmantlings lengde	8 Mm
Produktkompatibilitet	Med standard
Festemetode	Med hurtigkobling Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	ETSI EN 301 489-4 EN 62684 EN 60950-1
Høyde	45 Mm

Bredde	22,5 Mm
Dybde	42 Mm
Innbyggingsdybde	30,8 Mm
Motstand mot kjemiske stoffer	Med alcohol (70 %) Med alcohol (96 %) Med Acid Med ammonium Med bleach Med ammonia Med water Med cleaner Med volumes Med hexane

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,900 Cm
Pakke 1 Bredde	4,500 Cm
Pakke 1 Lengde	4,500 Cm
Pakke 1 Vekt	54,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,000 Cm
Pakke 2 Bredde	14,500 Cm
Pakke 2 Lengde	26,000 Cm
Pakke 2 Vekt	612,000 G
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	15,000 Cm
Pakke 3 Bredde	15,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	1,429 Kg

Tilbudets bærekraft

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	11 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.2024189473684213
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.007896168947368422
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.000082773
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	9.821531862745099
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.012372063157894736
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	11
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei

SCIP-nummer	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **End of commerc. announced**