



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for SLC-serien
Produkt eller type komponent	Røykdetektor

Teknisk data

[Ue] Merkespenning	15...32 V DC
Strømforbruk	200 µA at 24 V DC hvilemodus 300 µA at 24 V DC hvilemodus LED på 3,5 mA at 24 V DC Alarm LED på 10,8 mA at 24 V DC fjernstyrt LED
Materiale	PC/ABS
Lokal varsling	Blinkende: LED (Grønn) for spenning PÅ LED (Rød) for alarm
Utgang type	Fjernstyrt LED valgfri
Farge	Hvit
Kabeltverrsnitt	0...2,5 Mm ²
Diameter	102 Mm
Høyde	52 Mm (med monteringssokkel)
Vekt	97 G med monteringssokkel

Miljø

Standarder	EN 54-7
Produktsertifikater	CPR
Relativ fuktighet	10...93 %, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-30...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,4 Cm
Pakke 1 Bredde	10,4 Cm
Pakke 1 Lengde	4,6 Cm
Pakke 1 Vekt	100 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	11,6 Cm

Pakke 2 Bredde	39 Cm
Pakke 2 Lengde	11,4 Cm
Pakke 2 Vekt	1,18 Kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	23,2 Cm
Pakke 3 Bredde	56,4 Cm
Pakke 3 Lengde	40,6 Cm
Pakke 3 Vekt	12,38 Kg

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**