



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ELC-serien
Produkt eller type komponent	Monteringssokkel

Teknisk data

Produsert i	Akustisk alarm
[Ue] Merkespenning	16...32 V DC
Strømforbruk	470 µA at 27 V DC communication 3 mA at 27 V DC main tone type 27 lavt volum 10 mA at 27 V DC main tone type 27 high volume
Signaltype	32-toners alarm
Akkustikknivå	78...84 dBA at 1 m lavt volum (main tone type 27) 85...91 dBA at 1 m high volume (main tone type 27) 78...84 dBA at 1 m lavt volum (other tone types) 84...90 dBA at 1 m high volume (other tone types)
Inkludert utstyr	Isolator Innebygd
Montasjeplassering	Kun for innendørs bruk
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Diameter	105 Mm
Vekt	120 G
Fargetone	Hvit (RAL 9016)

Miljø

Standarder	EN 54-3 EN 54-17
IP-grad	IP21C with mounted detector
Relativ fuktighet	90...96 % at 40 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,6 Cm
Pakke 1 Bredde	12 Cm
Pakke 1 Lengde	6,6 Cm
Pakke 1 Vekt	140 G
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	44,5 Cm
Pakke 2 Bredde	35,5 Cm
Pakke 2 Lengde	25 Cm
Pakke 2 Vekt	6,1 Kg

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	B564e784-1983-408c-81ef-ba09d75a23ab
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**